FULL PACKAGING S.R.L.

www.full-packaging.it

TIPO SECCHIELLO: RETTANGOLARE
MODELLO: 11-0250 P3
COPERCHIO: P-2,5pr/BIS/3

DIMENSIONI E PESO

DESCRIZIONE	DATI
LUNGHEZZA SUPERIORE CON BORDINO	243,5 mm
LARGHEZZA SUPERIORE CON BORDINO	168,0 mm
LUNGHEZZA INFERIORE	216,9 mm
LARGHEZZA INFERIORE	141,1 mm
ALTEZZA CON COPERCHIO	120,0 mm
ALTEZZA CON COPERCHIO OPTIONAL	-
CAPACITA' NOMINALE	2.500 ml
CAPACITA' TOTALE	3.650 ml
CAPACITA' UTILE TOTALE	3.300ml
PESO CONTENITORE	109,5 g
TOLLERANZA SUL PESO	+/-5%
TOLLERANZA DIMENSIONI	+/-1 mm

FOTO PRODOTTO



GRAFICA

DESCRIZIONE	IML	IML PARZIALE
LARGHEZZA (B) :	685,1 mm	179,4 mm
LUNGHEZZA (H):	97,2 mm	97,9 mm



COPERCHIO

DESCRIZIONE	DATI
NOME PRODOTTO	P-2,5PR/BIS/3
OPTIONAL	-
PESO	38g
IML	SI
OFFSET	NO

MATERIE PRIME, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

- **I secchi e coperchi sono prodotti in polipropilene (PP)**
- **Magazzinaggio:** in caso di accatastamento di pallet di contenitori pieni posizionare il peso in modo uniforme, utilizzando ad esempio appositi separatori.
- **Riempimento e chiusura**: massima temperuta del contenuto durante il riempimento 85° ,durante l'impilamento la temperatura del contenuto deve essere inferiore a 45 C° Non mettere più di 2 contenitori caldi nella pila. Quando la temperatura scende a 20-25° i contenitori sono caratterizzati da rigidità ottimale e parametri meccanici che consentono l'impilamento per il massimo carico statico come segue:
- **Carico sul contenitore inferiore**

Statico (T<23c°). <24kg **Trasparenti < 19kg**

- **Trasporto dei contenitori pien**i: I contenitori possono essere impilati al 66% del carico statico massimo.
- **Pallettizzazione:** di contenitori prodotti con densità 1,6g/cm3 secondo prassi tenendo conto dei valori sopra citati
- **Tutti i materiali e colorant** i utilizzati per produrre contenitori e coperchi sono progettati per il settore alimentare e approvati per il contatto alimentare.
- **La garanzia** è valida 12 mesi dalla data di consegna. Durante questo periodo, il pacchetto dovrebbe essere utilizzato. Tutti i pacchi di un singolo pallet devono essere utilizzati immediatamente dopo il disimballaggi
- **Il produttore:** non è responsabile per la deformazione del l contenitore a causa dell'impilamento di singoli pallet o dell'inserimento di un carico aggiuntivo

PALLETIZZAZIONE CONTERNITORI PIENI

vista dal alto



vista fron-tale

PALETTIZZAZIONE ALLA CONSEGNA

1330 PEZZI/PALLETS

imballaggi : buste o sacchl

1470 PEZZI/PALLETS

imballaggi: buste o sacchi

COLORI BASE

Pantone 2350 C

Pantone 349 C

Pantone 2748 C

Pantone 113 C