

DIMENSIONI E PESO

DESCRIZIONE	DATI
DIAMETRO SUPERIORE(INTERNO)	362,7 mm (b)
DIAMETRO SUPERIORE (CON BORDINO)	380,0 mm (a)
DIAMETRO SUPERIORE (CON MANICO)	402,8 mm
DIAMETRO INFERIORE (ESTERNO)	320,0 mm (c)
ALTEZZA CON COPERCHIO STANDRD	388,0 mm (h)
ALTEZZA CON COPERCHIO OPTIONAL	_____
CAPACITA' NOMINALE	33.000 ml
CAPACITA' TOTALE	34.500 ml
CAPACITA' UTILE TOTALE	33.000 ml
PESO CONTENITORE	890,0 g
PESO MANICO (FASCHETTA) STANDARD	_____
PESO MANICO (PP)	_____
PESO MANICO (METALLO)	75 g
TOLLERANZA SUL PESO	+/- 5%
TOLLERANZA DIMENSIONI	+/- 1mm





FOTO PRODOTTO



GRAFICA

DESCRIZIONE	OFFSET	IML
LARGHEZZA (B) :	840 mm	_____
LUNGHEZZA (H):	240 mm	_____



COPERCHI

DESCRIZIONE	DATI
NOME PRODOTTO	P-33Bis/1
OPTIONAL	NO
PESO	159 g
IML	NO
OFFSET	SI



MATERIE PRIME, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

• I secchi e coperchi sono prodotti in polipropilene (PP)

• **Magazzinaggio:** in caso di accatastamento di pallet di contenitori pieni posizionare il peso in modo uniforme, utilizzando ad esempio appositi separatori.

• **Riempimento e chiusura:** massima temperuta del contenuto durante il riempimento 85° ,durante l'impilamento la temperatura del contenuto deve essere inferiore a 45 C° Non mettere più di 2 contenitori caldi nella pila. Quando la temperatura scende a 20-25° i contenitori sono caratterizzati da rigidità ottimale e parametri meccanici che consentono l'impilamento per il massimo carico statico come segue:

• Carico sul contenitore inferiore

Statico (T<23c°). < 70kg

Trasparenti <56kg

• **Trasporto dei contenitori pieni:** i contenitori possono essere impilati al 66% del carico statico massimo.

: di contenitori prodotti con densità 1,6g/cm3


secondo prassi tenendo conto dei valori sopra citati

• **Tutti i materiali e coloranti** utilizzati per produrre contenitori o coperchi sono progettati per il settore alimentare e approvati per il contatto alimentare.


• **La garanzia** è valida 12 mesi dalla data di consegna. Durante questo periodo, il pacchetto dovrebbe essere utilizzato. Tutti i pacchi di un singolo pallet devono essere utilizzati immediatamente dopo il disimballaggio

• **Il produttore:** non è responsabile per la deformazione del contenitore a causa dell'impilamento di singoli pallet o dell'inserimento di un carico aggiuntivo

PALLETIZZAZIONE CONTENITORI PIENI



vista
dal
alto



vista
fron-
tale

PALETTIZZAZIONE ALLA CONSEGNA

138 PEZZI/PALLETS

imballaggio: buste o sacchi

150 PEZZI/PALLETS

imballaggio: buste o sacchi

180 PEZZI/PALLETS

imballaggio: buste o sacchi

COLORI BASE

